



MATERIALE	Spirale rigida pvc antiurto e parte flessibile pvc plastificato
NORME	CEI EN 61386-1 2005-04 CEI EN 61386-23 2005-04
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO	D <25% con 350N a 20°C
RESISTENZA ALLA FIAMMA	Autoestinguente UL940
TEMPERATURA MINIMO DI ESERCIZIO	-20°C
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	+70°C
RIGIDITA' DIELETTRICA	>22,5KV
ISOLAMENTO ELETTRICO	100M Ω
RESISTENZA URTI BASSA TEMPERATURE	No rottura 5°C con 2j
FLESSIBILITA' A FREDDO	Nessuna a -20°C piegate a 180°
RESISTENZA ALTE TEMPERATURE	D<20% CON 20N A 65°C
COLORE	Grigio RAL 7035
IMBALLO	Pvc bianco
IMPIEGO	Protezione cavi elettrici

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA MATASSA (MT)
EVOGV12	12	30 MT
EVOGV14	14	30 MT
EVOGV16	16	30 MT
EVOGV20	20	30 MT
EVOGV25	25	30 MT
EVOGV32	32	30 MT
EVOGV40	40	30 MT
EVOGV50	50	30 MT