




MATERIALE	Termoplastico a base di cloruro di polivinile e % di pvc riciclato
NORME	CEI EN 61386-1 EN 61386-2-2
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO	Classe 3 (superiore a 750N su 5cm a +20°C)
RESISTENZA ALLA FIAMMA	Autoestinguente codice di classificazione 33221
TEMPERATURA MINIMA DI ESERCIZIO	Classe 2 -5°C
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	Classe 1 +60°C
COLORE	Nero, Azzurro, marrone, verde e lilla (da specificare in fase di ordine)
IMBALLO	Pvc blu
OPTIONAL	Tirafilo
OPTIONAL	Matasse 10 MT – 25 MT su richiesta

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA MATASSA (MT)
EVOTF16	16	50 – 100 MT
ECOTF16T CON TIRAFILO	16	50 – 100 MT
EVOTF20	20	50 – 100 MT
EVOTF20T CON TIRAFILO	20	50 – 100 MT
EVOTF25	25	50 – 100 MT
EVOTF25T CON TIRAFILO	25	50 – 100 MT
EVOTF32	32	25 MT
EVOTF32T CON TIRAFILO	32	25 MT